

Artikel Nr. E02000 Adapterset TMS 20/30 für WD-2030 (USB Version)




Lieferumfang:

- 1 Y-Adapter RJ45 Stecker auf 2fach Buchse
- 1 Adapterkabel RJ45-Stecker auf D-SUB-Buchse 9-polig (ca. 3m)
- 1 Montageanleitung

Für die Verwendung an TMS20/30 Kassen mit einem Kundendisplay WD-2030 RUxx (USB Anschluss) ist das folgende Adapterset konzipiert:

Zunächst wird die Verbindung zwischen PC und Kundendisplay an der Kasse gelöst.

Danach wird das Adapterset wie folgt eingebunden:



Zunächst wird das in der RJ45-Buchse steckende Kabel abgenommen. Danach wird der RJ45-Y-Adapter in die frei-gewordene Buchse eingesteckt. In die beiden freien Buchsen des Adapters kommen nun das zuvor entfernte Kabel sowie das Adapterkabel RJ45/ D-SUB.

Die anfangs abgesteckte Verbindung PC -> Kundendisplay kann jetzt wiederhergestellt werden, das Kundendisplay sollte bei Kassivorgängen die Daten anzeigen!

Das zusätzlich eingefügte Adapterkabel greift dabei nur die Sendedaten der Kasse ab (d.h. das Adapterkabel verhält sich passiv bzw. rückwirkungsfrei!):

Die silberfarbige Buchse ist der Abgriff zum Einblendgerät GTD bzw. NPC Konverter: Bei Verwendung des NPC-Konverters wird das Adapterkabel direkt mit dem RS232 Comport „POS“ verbunden. Bei Verwendung des GTD kann das Kabel zusammen mit dem Stecker/Stecker-Adapter (im Lieferumfang des GTD) angebracht werden. Optional kann bauseits der Anschlusses verlängert werden. Es werden dabei nur die beiden Leitungen von Pin 2 und 5 benötigt und müssen 1:1 verbunden werden.

Belegung der silbernen D-SUB Buchse:

GTD / NPC (silberner Stecker)

Pin2 RxD

Pin5 Gnd